

Visitenkarten Metallic Veredelung, 85 x 55mm

- Druckformat: 89 x 59mm
- Endformat: 85 x 55mm
- Beschnittzugabe: 2mm
- Sicherheitsabstand bei CMYK-Farbdruck: **2mm**
- Mindeststrichstärke: 0,2pt (0,07mm) positiv
- Mindeststrichstärke: 0,4pt (0,14mm) negativ
- Mindestschriftgröße: 5pt (1,8mm) positiv
- Mindestschriftgröße: 7pt (2,5mm) negativ

Verwenden Sie gegebenenfalls „regular“ Schriften und zu beachten ist, dass alle Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein müssen.

Halten Sie einen Sicherheitsabstand von **1mm** zur Beschnittkante ein. Lackierte Veredelungen können nicht abfallend produziert werden da der Lack beim Zuschnitt bricht.


Da die Lackierung eine Schichtstärke von 0,3 Micron hat, raten wir von einer ganz- oder großflächigen Lackierung ab. Es kann zur Verformung des Druckprodukts kommen oder dazu, dass diese garnicht weiterverarbeitet werden können.

Achtung: 3D-Lack Flächen dürfen nicht über Heißfolienflächen liegen, da dies aus produktionstechnischen Gründen leider nicht möglich ist.

Wichtige Info zur Veredelung:


Farbfeld Metallic: Flächen, die eingefärbt werden sollen, müssen in der Sonderfarbe (Vollton-/Schmuckfarbe) „Metallic“ definiert werden.

Sie können frei wählen welchen Farbton sie dafür verwenden möchten. Es muss nur eine Vollton-/Schmuckfarbe sein.



Bitte beachten Sie:

- Skizze ist nicht maßstabsgetreu und dient nur zur Information. Bitte benutzen Sie für die Gestaltung unsere Layoutvorlagen!
- Hintergrundfarben, -bilder und -grafiken müssen bis an den Rand des Druckformates angelegt werden, um sauber bedruckte Ränder zu gewährleisten.
- Bitte beachten Sie den Sicherheitsabstand. Produktionstechnisch kann es beim Druck zu minimalem Versatz kommen.



Endformat
fertiges/beschnittenes
Format

Druckformat
Endformat inkl. Beschnittzugabe

Beschnittzugabe
verhindert weiße Blitzer
an der Schneidekante

Sicherheitsabstand
Abstand zwischen Text und
Rand/Endformat (verhindert
unerwünschten Anschnitt)