

**Achtung:** Die Linien dürfen nicht mit exportiert werden.

LINKS

# Sitzwürfel 300 x 300 mm

## Links

### **blaue Linie = Sicherheitsabstand**

Texte, Logos oder andere wichtige grafische Elemente sollten nur innerhalb der blauen Linien platziert werden damit diese nicht zu knapp am Rand stehen.

### **rote Linie = sichtbarer Bereich**

Dieser Bereich ist beim fertig vernähten Überzug sichtbar.

### **Rand der Arbeitsfläche = Druckformat**

Der Teil zwischen roter Linie und dem Rand des Dokuments dient als Überfüller und wird umgenäht. Grafiken, Hintergrundbilder oder Farbflächen die bis zur roten Linie reichen sollten über diese hinaus ragen um nach der Endfertigung sauber bedruckte Ränder zu erhalten.

**Achtung:** Die Linien dürfen nicht mit exportiert werden.

VORNE

# Sitzwürfel 300 x 300 mm

Vorne

## **blaue Linie = Sicherheitsabstand**

Texte, Logos oder andere wichtige grafische Elemente sollten nur innerhalb der blauen Linien platziert werden damit diese nicht zu knapp am Rand stehen.

## **rote Linie = sichtbarer Bereich**

Dieser Bereich ist beim fertig vernähten Überzug sichtbar.

## **Rand der Arbeitsfläche = Druckformat**

Der Teil zwischen roter Linie und dem Rand des Dokuments dient als Überfüller und wird umgenäht. Grafiken, Hintergrundbilder oder Farbflächen die bis zur roten Linie reichen sollten über diese hinaus ragen um nach der Endfertigung sauber bedruckte Ränder zu erhalten.

**Achtung:** Die Linien dürfen nicht mit exportiert werden.

RECHTS

# Sitzwürfel 300 x 300 mm

Rechts

## **blaue Linie = Sicherheitsabstand**

Texte, Logos oder andere wichtige grafische Elemente sollten nur innerhalb der blauen Linien platziert werden damit diese nicht zu knapp am Rand stehen.

## **rote Linie = sichtbarer Bereich**

Dieser Bereich ist beim fertig vernähten Überzug sichtbar.

## **Rand der Arbeitsfläche = Druckformat**

Der Teil zwischen roter Linie und dem Rand des Dokuments dient als Überfüller und wird umgenäht. Grafiken, Hintergrundbilder oder Farbflächen die bis zur roten Linie reichen sollten über diese hinaus ragen um nach der Endfertigung sauber bedruckte Ränder zu erhalten.

**Achtung:** Die Linien dürfen nicht mit exportiert werden.

OBEN

# Sitzwürfel 300 x 300 mm

Oben

## **blaue Linie = Sicherheitsabstand**

Texte, Logos oder andere wichtige grafische Elemente sollten nur innerhalb der blauen Linien platziert werden damit diese nicht zu knapp am Rand stehen.

## **rote Linie = sichtbarer Bereich**

Dieser Bereich ist beim fertig vernähten Überzug sichtbar.

## **Rand der Arbeitsfläche = Druckformat**

Der Teil zwischen roter Linie und dem Rand des Dokuments dient als Überfüller und wird umgenäht. Grafiken, Hintergrundbilder oder Farbflächen die bis zur roten Linie reichen sollten über diese hinaus ragen um nach der Endfertigung sauber bedruckte Ränder zu erhalten.

**Achtung:** Die Linien dürfen nicht mit exportiert werden.

HINTEN

# Sitzwürfel 300 x 300 mm

Hinten

## **blaue Linie = Sicherheitsabstand**

Texte, Logos oder andere wichtige grafische Elemente sollten nur innerhalb der blauen Linien platziert werden damit diese nicht zu knapp am Rand stehen.

## **rote Linie = sichtbarer Bereich**

Dieser Bereich ist beim fertig vernähten Überzug sichtbar.

## **Rand der Arbeitsfläche = Druckformat**

Der Teil zwischen roter Linie und dem Rand des Dokuments dient als Überfüller und wird umgenäht. Grafiken, Hintergrundbilder oder Farbflächen die bis zur roten Linie reichen sollten über diese hinaus ragen um nach der Endfertigung sauber bedruckte Ränder zu erhalten.

**Achtung:** Die Linien dürfen nicht mit exportiert werden.

UNTEN

# Sitzwürfel 300 x 300 mm

Unten

## **blaue Linie = Sicherheitsabstand**

Texte, Logos oder andere wichtige grafische Elemente sollten nur innerhalb der blauen Linien platziert werden damit diese nicht zu knapp am Rand stehen.

## **rote Linie = sichtbarer Bereich**

Dieser Bereich ist beim fertig vernähten Überzug sichtbar.

## **Rand der Arbeitsfläche = Druckformat**

Der Teil zwischen roter Linie und dem Rand des Dokuments dient als Überfüller und wird umgenäht. Grafiken, Hintergrundbilder oder Farbflächen die bis zur roten Linie reichen sollten über diese hinaus ragen um nach der Endfertigung sauber bedruckte Ränder zu erhalten.